

Metabond Eco

Scheda prodotto

Nome del prodotto: Additivo per olio motore Metabond ECO che migliora la superficie del metallo.

Metabond Eco è una nuova generazione di lubrificanti con tecnologia avanzata per autovetture. Il suo vantaggio consiste nella più alta riduzione di attrito e di miglioramento lubrificante nel motore. Si raccomanda di inserirlo nei motori di veicoli nuovi, innovativi e usati alimentati a benzina, gasolio e gas, miscelati con lubrificanti di qualità o richiesti dalla casa produttrice.

| Attributo caratteristico, metodo di prova | Unità | Valore tipico |
|---|--------------------|---------------|
| Codice di colore ASTM-D 1500-07 | ASTM-Skála | 7, 5 |
| Viscosità cinematica a 40 ° c ISO 3104:1996 | Mm ² /s | 200 |
| viscosità cinematica a 100 ° c ISO 3104:1996 | Mm ² /s | 20 |
| Conteggio acido totale (Tan) ASTM D 664-07 | mg KOH/g | 2, 5 |
| Teljes bázisszám (TBN) ASTM D4739-08 | mg KOH/g | 21 |
| Test di rame-corrosione (100 ° c, 1 ora) MSZ it ISO 2160:2000 | Grado K | 1a |

I valori riportati nel documento sono determinati da misure di laboratorio accreditate e sono medie rappresentative.

Nel settore manifatturiero sono possibili lievi variazioni a seconda delle caratteristiche delle materie prime del fornitore, ma queste differenze non influiscono sulla qualità di utilizzo del prodotto finito.