

Metabond Truck

Scheda del prodotto

Nome del prodotto: Metabond Truck additivo per olio motore per finitura superficiale del metallo.

Metabond **Truck** è uno sviluppo di una nuova generazione. Si tratta di uno prodotto a bassi succhi per finitura di superfici metalliche, utilizzando la nanotecnologia per i motori dei veicoli utilitari. Ha un effetto straordinario di lubrificazione e antifrizione. È raccomandato per i motori nuovi e usati e deve essere aggiunto agli oli della qualità richiesta.

Proprietà caratteristiche, metodo di collaudo	Unità di misura	Valore tipico
Numero di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-scala	7, 0
Viscosità cinematica a 40 ° C MSZ it Iso 3104:1996	Mm ² /s	187, 0
Viscosità cinematica a 100 ° C MSZ EN ISO 3104:1996	Mm ² /s	17, 46
Numero acido totale (Tan) ASTM D 664-07	mg KOH/g	5, 13
Numero di base totale (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	22, 3
Test di corrosione della striscia di rame (100 ° C, 1 ora) MSZ EN ISO 2160:2000	k. grado	1a

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misure di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

A seconda delle caratteristiche della fornitura di materie prime, piccole differenze possono verificarsi durante il processo produttivo. Ciò non pregiudica la qualità del prodotto finito.