

Metabond H Plus

Scheda prodotto

Nome del prodotto: Metabond H Plus finitura superficie metallica, additivo olio idraulico.

Metabond **H Plus** è un trattamento anti-usura della superficie del metallo, specificamente progettato per l'apparecchiatura idraulica. È un ottimo agente anti-attrito e un lubrificante estremamente efficace. Aggiunto all'olio lubrificante suggerito dal fornitore, può essere usato per trattare entrambi attrezzature idrauliche nuove e utilizzate, si avranno risultati spettacolari in breve tempo.

Proprietà caratteristiche, metodo di collaudo	Unità di misura	Valore tipico
Numero di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-scala	4, 5
Viscosità cinematica a 40 ° C MSZ EN ISO 3104:1996	Mm ² /s	45, 89
Viscosità cinematica a 100 ° C MSZ EN ISO 3104:1996	Mm ² /s	6.273
Numero acido totale (Tan) ASTM D 664-07	mg KOH/g	8, 22
Numero di base totale (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	6, 59
Test di corrosione a strisce di rame (100 ° C, 1 ora) MSZ EN ISO 2160:2000	k. grado	1a

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misure di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

A seconda delle caratteristiche della fornitura di materie prime, possono verificarsi piccole differenze durante il processo produttivo. Ciò non pregiudica la qualità del prodotto finito.