

## Metabond gt Plus

### Scheda prodotto

**Nome del prodotto:** Metabond gt Plus Metal finitura superficie di trasmissione additivo olio.

Metabond **GT Plus** è un inibitore, finitura superficiale metallica con eccellente riduzione dell'attrito e straordinaria lubrificazione che migliora l'effetto specialmente progettato per sezionatori, ingranaggi differenziali e ingranaggi di azionamento usati nell'industria. Aggiunto all'olio lubrificante del required qualità, può essere utilizzato anche per il trattamento di nuove, newish e attrezzature usate. Ha risultati spettacolari in breve tempo.

Proprietà caratteristiche, metodo di collaudo	Unità di misura	Valore tipico
Numero di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-scala	7, 0
Viscosità cinematica a 40 ° c MSZ EN ISO 3104:1996	Mm <sup>2</sup> /s	70, 0
Viscosità cinematica a 100 ° c MSZ EN ISO 3104:1996	Mm <sup>2</sup> /s	11, 41
Numero acido totale (Tan) ASTM D 664-07	mg KOH/g	7, 11
Test di corrosione a strisce di rame (100 ° c, 1 ora) MSZ EN ISO 2160:2000	k. grado	1a
Punto di Flash (Cleveland) MSZ EN ISO 2592:2002	° c	156

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misure di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

A seconda delle caratteristiche del rifornimento delle materie prime, le piccole differenze possono accadere durante il processo di manufacturing. Ciò non pregiudica la qualità del prodotto finito.