

## Universal metabond

### Scheda prodotto

**Nome del prodotto:** Metabond Universal Metal finitura superficiale olio motore additivo.

Metabond **Universale** è una nuova generazione, moderna finitura superficiale metallica che riduce significativamente l'attrito e migliora la lubrificazione per una vasta gamma di lubrificati a olio macchine, motori e attrezzature. È raccomandato per tutte le nuove e usate olio lubrificato attrezzature dove Friczione e riduzione dell'usura sono necessari.

| Proprietà caratteristiche, metodo di collaudo                                      | Unità di misura    | Valore tipico |
|--|--------------------|---------------|
| Numero di colore ASTM-D 1500-07  | ASTM-scala         | 2, 5          |
| Viscosità cinematica a 40 ° c MSZ EN ISO 3104:1996                                 | Mm <sup>2</sup> /s | 60, 0         |
| Cinematica Viscosità a 100 ° c MSZ EN ISO 3104:1996                                | Mm <sup>2</sup> /s | 7, 76         |
| Numero acido totale (Tan) ASTM D 664-07  | mg KOH/g           | < 0,05        |
| Numero di base totale (TBN) ASTM D 4739-08   | mg KOH/g           | 0, 06         |
| Test di corrosione della striscia di rame (100 ° c, 1 ora)<br>MSZ EN ISO 2160:2000 | k. grado           | 1a            |

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misure di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

A seconda delle caratteristiche della fornitura di materie prime, possono verificarsi piccole differenze durante il processo produttivo. Questo non influisce sulla qualità del prodotto finito.