

Metabond Eco

Scheda prodotto

Nome del prodotto: Additivo per olio motore Metabond ECO che migliora la superficie del metallo.

Metabond **Eco** è una nuova generazione di lubrificanti con tecnologia avanzata per autovetture. Il suo vantaggio consiste nella più alta riduzione di attrito e di miglioramento lubrificante nel motore. Si raccomanda di inserirlo nei motori di veicoli nuovi, innovativi e usati alimentati a benzina, gasolio e gas, miscelati con lubrificanti di qualità o richiesti dalla casa produttrice.

Attributo caratteristico, metodo di prova	Unità	Valore tipico
Codice di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-Skála	7, 5
Viscosità cinematica a 40 °C ISO 3104:1996	Mm ² /s	200
viscosità cinematica a 100 °C ISO 3104:1996	Mm ² /s	20
Conteggio acido totale (Tan) ASTM D 664-07	mg KOH/g	2, 5
Teljes bázisszám (TBN) ASTM D4739-08	mg KOH/g	21
Test di rame-corrosione (100 °C, 1 ora) MSZ it ISO 2160:2000	Grado K	1a

I valori riportati nel documento sono determinati da misure di laboratorio accreditate e sono medie rappresentative.

Nel settore manifatturiero sono possibili lievi variazioni a seconda delle caratteristiche delle materie prime del fornitore, ma queste differenze non influiscono sulla qualità di utilizzo del prodotto finito.