

## Metabond Universal

### Scheda prodotto

**Nome del prodotto:** Metabond Universal additivo olio motore per finitura superfici metalliche.

Metabond **Universale** è una nuova generazione moderna di finitura superficiale del metallo. Che riduce significativamente l'attrito e migliora la lubrificazione per una vasta gamma di lubrificati a olio, macchine, motori e attrezzature. È raccomandato per tutti i motori a 2 tempi e piccole macchine a combustione.

Proprietà caratteristiche, metodo di collaudo	Unità di misura	Valore tipico
Numero di colore ASTM-D 1500-07	ASTM-scala	2, 5
Viscosità cinematica a 40 °C MSZ EN ISO 3104:1996	Mm <sup>2</sup> /s	60, 0
Cinematica Viscosità a 100 °C MSZ EN ISO 3104:1996	Mm <sup>2</sup> /s	7, 76
Numero acido totale (Tan) ASTM D 664-07	mg KOH/g	< 0,05
Numero di base totale (TBN) ASTM D 4739-08	mg KOH/g	0, 06
Test di corrosione della striscia di rame (100 °C, 1 ora) MSZ EN ISO 2160:2000	k. grado	1a

I valori indicati in questo documento sono basati sulle misure di un laboratorio accreditato e sono valori medi.

A seconda delle caratteristiche della fornitura di materie prime, possono verificarsi piccole differenze durante il processo produttivo. Questo non influisce sulla qualità del prodotto finito.